

EPTAINKS

a Business Brand by



www.eptanova.com

Headquarters

EPTAINKS S.P.A.

Via A. De Gasperi, 1 – 22070 Luisago (CO), Italy

P. +39 031 9090111

Fax +39 031 920505

info@eptainks.com

Market Companies

EPTAINKS S.P.A.

Via Zamenhof, 12 – 36100 Vicenza, Italy

P +39 0444 914382

Fax +39 0444 918196

EPTA SPAIN S.L.U.

Can Coll, 15 – naves 22-23

08185 Lliçà de Vall – Barcelona, Spain

P +34 93 8439415

Fax +34 93 8439127

EPTA FRANCIA SAS

42210 - Montrond-les-Bains

71 Rue De Boissieu

P +33 04 77 61 97 54

serviceclients@eptafrancia.fr

ESAPRINT LLC (OOO)

Ostashkovskaya Street 22

127224 Moscow, Russian Federation

P +7 495 3800278 F +7 495 6086810

info@esaprint.ru

EPTALAM INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TINTAS LTDA.

Avenida New Jersey, 1030 – Galpão 01

Aruja – SP, CEP 07400-000

P +55 114652 7831

info@eptalam.com.br

EPTA CHINA Chemicals Shanghai Co. Ltd.

Building A12, No.5399, Waigingsong Road

Qingpu I.Z. – 201707 Shanghai, China

P +86 21 69211223 – Fax +86 21 69211311

EPTA BANGLADESH Ltd.

Plot-45, Gulshan South Avenue, Navana Tower

Shop No. 2567 (3rd Floor)

Dhaka PO 1212, Bangladesh

P +880 44 78440077 80 | info@eptabd.com

EPTA INDIA (PVT) Ltd.

No.8, 5th street, Pudhu Thottam, Sheriff Colony

Tiruppur – 641 604, India

P +91 421 2216988 – Fax +91 421 2213225

info@eptainks.co.in

EPTA NORDIC OY

Palloilijantie 17

90670 Oulu, Finland

P +358 442377532

info@eptanordic.com

ECOTEX

CARTELLA COLORI
COLOURS CHART



EPTAINKS

the partner for industrial printing

Solidità e resistenze | Fastness and resistance

ECOTEX AMC

Solidità alla luce
Light fastness

Solidità al lavaggio 60°C
Washing fastness 60°C

Solidità al lavaggio con Tetrocloroetilene
Fastness to dry cleaning with Tetrachloroethylene

Resistenza alla corrosione
Discharge resistance

ECOTEX P

Solidità alla luce – Tinta piana
Light fastness – Full tone

Solidità alla luce – Taglio
Light fastness – Dilution

Solidità al lavaggio 60°C
Washing fastness 60°C

Solidità al lavaggio con Tetrocloroetilene
Fastness to dry cleaning with Tetrachloroethylene











Resistenza alla spalmatura con PVC
PVC coating resistance

Resistenza alla corrosione
Discharge resistance

1 = min 8 = max (Solidità alla luce | *Light fastness*)

1 = min 5 = max (Altre solidità e resistenze | *Other fastness and resistance*)

ECOTEX AMC Basi con formulario dedicato | *Mixing system bases*



ECOTEX P Pigmenti concentrati | *High concentration pigments*

