

Texilac Coloranti

Codice 1673--

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pigmenti a base acqua a elevata concentrazione.

CAMPI DI UTILIZZO

Stampa tessile diretta. Per capi confezionati o pre-tagliati.

PROCESSO APPLICATIVO

Texilac Coloranti sono miscelabili nelle seguenti basi:

Max 3% (6% per Nero e Royal OL)

- *Texilac Airtex Trasparente*
- *Texilac APS Trasparente*
- *Texilac Polimer 2000 Trasparente*
- *Texilac HT-2R*
- *Ecotex Concentrato*

Max 5% (10% per Nero e Royal OL)

- *Aqua*
- *BB 95 Base R*
- *Mnk 22 Pasta Base S*
- *Texilac Cracking*
- *Texilac EL-F Trasparente e Base*
- *Texilac Mono AF Trasparente e Base*
- *Texilac Neoprene*
- *Texilac PO/PO-E/PO-E SF*
- *Texilac Trasparente Lucido*

Max 5%

(Solo selezionati resistenti alla stampa in corrosione)

- *Texilac Discharge LB*
- *Texilac Discharge LF*

Max 10%

- *Texilac UP*

Per quadricromia max 5%

167312	GIALLO PRIM.
167339	FUCSIA
167318	BLU BRILLANTE
167324	NERO

Max 10%

Bianco idoneo alla stampa in corrosione, per ottenere effetto bianco ottico con mano morbida.

Da aggiungere all'interno di:

- *Texilac Discharge LB*
- *Texilac Discharge LF*



CARATTERISTICHE GENERALI

- Esenti da ftalati, PVC, formaldeide e metalli pesanti
- Buone solidità generali
- Alta concentrazione e alto potere colorante

PREPARAZIONE

Consigliamo di miscelare al massimo tre *Texilac Coloranti* per ottenere la tonalità desiderata.

APPLICAZIONE e POLIMERIZZAZIONE

Fare riferimento alla scheda tecnica specifica dell'inchiostro in cui vengono aggiunti *Texilac Coloranti*.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche della stampa, prima di procedere alla produzione.
- Verificare sempre le condizioni di polimerizzazione; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi più lunghi.

La solidità al lavaggio a secco è fortemente influenzata dalla base in cui viene miscelato il pigmento



GAMMA PRODOTTI

Codice	Base Acqua	Confezione
167312	GIALLO PRIMULA	0,1 e 1 kg
167309	GIALLO	0,1 e 1 kg
167316	ARANCIO	0,1 e 1 kg
167308	ROSSO	0,1 e 1 kg
167302	ROSSO VIOLACEO	0,1 e 1 kg
167339	FUCSIA	0,1 e 1 kg
167310	VERDE	0,1 e 1 kg
167314	TURCHESE	0,1 e 1 kg
167318	BLU BRILLANTE	0,1 e 1 kg
167305	BLU SCURO	0,1 e 1 kg
167317	VIOLA	0,1 e 1 kg
167306	MARRONE	0,1 e 1 kg
167301	BIANCO	0,1 - 1 - 5 kg
167341	BIANCO PER CORROSIONE	1 e 5 kg
167324	NERO	0,1 e 1 kg
167351	FLUO GIALLO*	1 kg
167352	FLUO CERISE*	1 kg
167353	FLUO ARANCIO*	1 kg
167354	FLUO VERDE*	1 kg

* Possono contenere quantità variabili di formaldeide

MACCHINARI

Idoneo per impiego su macchine automatiche, semi-automatiche e manuali, rotative o quadro piano.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica safety@eptainks.com

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni dei capi finiti.