T.D.S. Rev. 01/2018 PLASTISOL



Texiplast Perla PF

Codice 168965

DESCRIZIONE PRODOTTO

Inchiostro plastisol per la stampa tessile. Effetto perlaceo argento.

CAMPI DI UTILIZZO

Stampa tessile diretta. Per capi confezionati o pretagliati.

PROCESSO APPLICATIVO

Supporti	Cotone 100%
	 Cotone misto fibre
	sintetiche
	 I supporti possono essere
	bianchi o colorati
Fili/cm	Max: 34 Fili/cm (90 Th/inch)
Emulsione	• Zero-In Astra
	 Zero-In Universal Plus
Racla	Profilo quadrato
	Durezza 60-65 Shore
Polimerizzazione	150°C – 160°C per 3 Minuti
Diluente	Max 5% Texiplast Additivo 554
	(Viscodepressante)
Addensante	Eventualmente, max 0,5% di
	Texiplast Addensante
Colori	Eventualmente Max 15% di
	Texiplast 7000 OP
Pulizia	Screenclean ST
Stoccaggio	Lontano dai raggi solari
	diretti
	• A temperatura fra 15-35°C
Confezione	5 kg
Scheda di	Disponibile su richiesta
sicurezza	

CARATTERISTICHE GENERALI

- Effetti perlaceo argento
- Discreta coprenza
- Mano morbida
- Buona elasticità
- Esente da ftalati



PREPARAZIONE

Inchiostro pronto all'uso.

Omogeneizzare bene prima dell'uso.

L'eventuale aggiunta di *Texiplast Additivo 554* diminuisce la viscosità dell'inchiostro.

Texiplast Perla PF può essere "nuanzato" (tonalizzato) con Texiplast 7000 OP nella percentuale massima del 15%, per "tonalizzare" l'effetto perlaceo. Quantità superiori di Texiplast 7000 OP potrebbero ridurre in modo evidente l'effetto perlaceo.

APPLICAZIONE

Per la migliore coprenza e brillantezza dei colori, durante la fase di stampa, si consiglia di regolare al meglio il fuori contatto e la pressione della racla, al fine di ottenere un film di inchiostro che rimanga sulla superficie del substrato.

La coprenza è influenzata dal tipo di disegno, dal numero di fili/cm del telaio, dalla racla, dalla pressione e dalla velocità di stampa.

POLIMERIZZAZIONE

La polimerizzazione deve essere eseguita a 150°C – 160°C per 3 minuti.

I *Texiplast* sono inchiostri termoplastici: solo una polimerizzazione appropriata consente la completa fusione dell'inchiostro e quindi il conseguimento delle caratteristiche finali desiderate



TEXIPLAST PERLA PF PLASTISOL



RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche della stampa, prima di procedere alla produzione.
- Verificare sempre le condizioni di polimerizzazione; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi differenti.
- Gli inchiostri plastisol non resistono al lavaggio a secco, al candeggio e alla stiratura.
- Gli inchiostri della serie Texiplast PF sono esenti da Ftalati.
- Prima dell'utilizzo, assicurarsi che racle, raschietti, quadri e contenitori siano ben puliti da eventuali residui di altre serie plastisol. Così facendo, si evitano possibili "contaminazioni" derivanti dalle altre serie di inchiostri.

MACCHINARI

Idoneo per impiego su macchine automatiche, semi-automatiche e manuali

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica safety@eptainks.com

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni dei capi finiti

