

Ausiliari Tesisil

CATALIZZATORI

TEXISIL CATALYST

Codice 166650
Confezione: 1 e 5 kg



% di utilizzo = 7-10%

7%

Tesisil White 3d, Tesisil White Extra, Tesisil Matt White, Tesisil, Opaque Base, Tesisil Opaque Matt Base, Tesisil Puff Base

10%

Tesisil Clear Base, Tesisil Matt Transparent

Pot Life (miscela) = 6-8 ore

Temperatura Di Polimerizzazione = 130°C per 3 minuti

Tesisil Catalyst è indicato per la stampa con macchine automatiche

TEXISIL CATALYST SUPER FAST

Codice 166654
Confezione: 1 e 5 kg



% di utilizzo = 3-5%

Pot Life (miscela) = fino a 3 ore

Temperatura Di Polimerizzazione = 90°C per 2-3 minuti

Tesisil Catalyst Super Fast è indicato per la stampa manuale

DILUENTI

TEXISIL THINNER

Codice 166651
Confezione: 1 Litro



Riduce la viscosità dell'inchiostro senza compromettere la coprenza; utile per l'applicazione di inchiostri siliconici quando si lavora su macchine automatiche a più colori.

- La percentuale massima di utilizzo è pari al 5%.

TEXISIL THINNER FAST

Codice 166652
Confezione: 1 Litro



Riduce la viscosità dell'inchiostro senza compromettere la coprenza; utile per l'applicazione di inchiostri siliconici quando si lavora su macchine automatiche a più colori. Riduce i tempi di asciugamento intermedio con lampade flash.

- La percentuale massima di utilizzo è pari al 5%.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Verificare sempre le condizioni di polimerizzazione; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi e temperature differenti.



NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica safety@eptainks.com

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni dei capi finiti.