

Texisil Pigment

Codice 1666--

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pigmenti a base silconica che possono essere aggiunti nelle opportune basi silconiche.

CAMPI DI UTILIZZO

Stampa tessile diretta. Per capi confezionati o pre-tagliati.

PROCESSO APPLICATIVO

Inchiostri compatibili	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Texisil Clear Base</i> • <i>Texisil Matt Trasparent</i> • <i>Texisil Opaque Base</i> • <i>Texisil Opaque Matt Base</i> • <i>Texisil Puff Base</i> • <i>Texisil White Extra</i> • <i>Texisil 3D White</i> • <i>Texisil Matt White</i>
Stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Lontano dai raggi solari diretti • A temperatura fra 15-35°C
Confezione	1 e 5 kg
Scheda di sicurezza	Disponibile su richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI

- Buone solidità generali
- Alta concentrazione con alto potere colorante
- Esenti da metalli pesanti
- Esenti da ftalati, PVC e formaldeide



PREPARAZIONE

La percentuale massima di utilizzo è pari al 5%.

APPLICAZIONE

Per l'applicazione, fare riferimento alla scheda tecnica specifica dell'inchiostro in cui vengono miscelati *Texisil Pigment*.

POLIMERIZZAZIONE

Per la polimerizzazione, fare riferimento alla scheda tecnica specifica dell'inchiostro in cui vengono miscelati *Texisil Pigment*.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche della stampa prima di procedere alla produzione.
- Verificare sempre le condizioni di polimerizzazione; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi differenti.
- Evitare tempi troppo lunghi di asciugamento intermedio con lampade Flash IR. Tempi troppo lunghi, infatti, potrebbero compromettere l'adesione delle sovrastampe successive all'asciugamento. Esistono diverse tipologie di lampade Flash IR e molteplici supporti sui quali è possibile stampare inchiostri della serie *Texisil*; per questo motivo, non è possibile fornire informazioni dettagliate sui tempi e sulle potenze delle lampade. Si consiglia quindi di eseguire dei test preliminari



GAMMA PRODOTTI

Codice	Texisil	Confezione
166620	Pigment Light Yellow	1 kg
166621	Pigment Yellow	1 kg
166622	Pigment Orange	1 kg
166623	Pigment Scarlet	1 kg
166624	Pigment Red	1 kg
166625	Pigment Fuxia	1 kg
166626	Pigment Violet	1 kg
166627	Pigment Light Blue	1 kg
166628	Pigment Blue	1 kg
166629	Pigment Navy Blue	1 kg
166630	Pigment Green	1 kg
166631	Pigment Black	1 e 5 kg

MACCHINARI

Idoneo per impiego su macchine automatiche, semi-automatiche e manuali.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica safety@eptainks.com

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni dei capi finiti.